

### Dimensioni Sizes

DN	D	L	H	H'	V	Kg	KV
	mm	mm	mm	mm	mm		m <sup>3</sup> /h
15	95	130	165	175	100	3	4,6
20	105	150	165	175	100	3,7	7,3
25	115	160	185	195	100	4,4	11,7
32	140	180	185	195	125	6,1	16,8
40	150	200	215	230	150	9,3	26,7
50	165	230	215	230	150	11,2	42,6
65	185	290	295	315	200	19	77,9
80	200	310	295	315	200	21,5	111
100	220	350	320	355	225	31,5	177
125	250	400	345	385	250	42,5	262
150	285	480	400	445	350	64,5	368
200	340	600	455	520	400	111	664

### KV alla percentuale di alzata figura 51/R Kv at stroke rate item 51/R

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20%	0.33	0.84	1.3	2.2	3.72	8.26	8.91	16.1	21.1	35.9	51.1	72
40%	0.99	1.77	2.81	4.53	7.24	14.2	18	30.9	40.4	60.9	109	143
60%	2.17	3.52	4.91	8.3	13.5	22.2	34.2	55.2	74.6	103	190	258
80%	3.27	5.47	7.64	12.5	19.8	30.8	53.8	80.4	117	154	252	377
100%	4.19	6.77	9.22	15.4	24.5	36.5	64.1	91.7	138	182	286	446

### Condizioni di esercizio/ Working conditions

Temperatura - Temperature [°C]	-10/120	150	200	250	300
Pressione - Pressure [bar]	16	14,4	12,8	11,2	9,6

### Varianti costruttive Manufacturing variations

#### 51/R



Otturatore a profilo parabolico di regolazione  
Regulating disc

#### 51/T



Otturatore a tenuta morbida di PTFE intercambiabile  
Soft sealing interchangeable PTFE disc

#### 51/RT



Otturatore a profilo parabolico di regolazione a tenuta morbida di PTFE intercambiabile  
Regulating disc with soft sealing interchangeable PTFE disc

