

'Refix DE'-10/16 Bar(레픽스 디이-10/16바)


기술자료

'Refix DE' (레픽스 디이)

- ▶ 음용수, 온수난방 및 수공압식 우물시스템에 적용제품
- ▶ 블래더(고무 주머니)는 독일 규격 DIN4807 의 제3항 표준에 부합함
- ▶ 60리터 규격 부터는 교환가능한 블래더 방식임
- ▶ 물에 접하는 모든 부분은 부식방지 코팅 처리됨
- ▶ 압력탱크는 97/23/EC 기준에 부합하거나 초과사양임
- ▶ 직경1000mm 이상 형식 부터는 레벨게이지 부착공급 됨
- ▶ 생산은 청색으로 내구성 분체도장 마감됨 2 - 25 리터
- ▶ 출고전 질소가스 4.0kg로 충전됨



2 - 25 Liter



33 Liter



33 리터*



50 - 500 Liter



600 - 1000 Liter

mit Befestigungslaschen
(Ansicht von hinten)

| 형식(모델) | 주문번호 | Ø D | H | h | A | 중량/Kg |
|----------------|---------|------|------|-----|-------------|-------|
| 10 bar / 70 °C | | | | | | |
| DE 2 | 7200300 | 132 | 260 | --- | G 3/4 | 1,0 |
| DE 8 | 7301000 | 206 | 320 | --- | G 3/4 | 1,8 |
| DE 12 | 7302000 | 280 | 310 | --- | G 3/4 | 2,4 |
| DE 18 | 7303000 | 280 | 380 | --- | G 3/4 | 2,8 |
| DE 25 | 7304000 | 280 | 500 | --- | G 3/4 | 3,7 |
| DE 33 | 7303900 | 354 | 450 | --- | G 3/4 | 6,6 |
| | | | | | | |
| DE 50 | 7306005 | 409 | 605 | 101 | G 1 | 9,5 |
| DE 60 | 7306400 | 409 | 740 | 160 | G 1 | 14,0 |
| DE 80 | 7306500 | 480 | 730 | 150 | G 1 | 16,0 |
| DE 100 | 7306600 | 480 | 835 | 150 | G 1 | 19,0 |
| DE 200 | 7306700 | 634 | 970 | 145 | G 1 1/4 | 47,0 |
| DE 300 | 7306800 | 634 | 1270 | 145 | G 1 1/4 | 53,0 |
| DE 400 | 7306850 | 740 | 1245 | 135 | G 1 1/4 | 70,0 |
| DE 500 | 7306900 | 740 | 1475 | 135 | G 1 1/4 | 79,0 |
| DE 600 | 7306950 | 740 | 1860 | 265 | G 1 1/2 | 155,0 |
| DE 800 | 7306960 | 740 | 2325 | 265 | G 1 1/2 | 195,0 |
| DE 1000 Ø 740 | 7306970 | 740 | 2604 | 265 | G 1 1/2 | 228,0 |
| | | | | | | |
| DE 1000 Ø 1000 | 7311405 | 1000 | 2010 | 290 | DN 65/PN 16 | 418 |
| DE 1500 | 7311605 | 1200 | 2010 | 290 | DN 65/PN 16 | 528 |
| DE 2000 | 7311705 | 1200 | 2470 | 290 | DN 65/PN 16 | 703 |
| DE 3000 | 7311805 | 1500 | 2520 | 320 | DN 65/PN 16 | 1043 |



1000 (Ø 1000) -
2000 Liter

| 16 bar / 70 °C | | | | | | |
|----------------|---------|------|------|-----|-------------|-------|
| DE 8 | 7301006 | 206 | 320 | --- | G 3/4 | 2,0 |
| DE 12 | 7302105 | 280 | 310 | --- | G 3/4 | 2,8 |
| DE 25 | 7304015 | 280 | 500 | --- | G 3/4 | 4,2 |
| | | | | | | |
| DE 80 | 7348600 | 480 | 730 | 150 | G 1 | 24,0 |
| DE 100 | 7348610 | 480 | 835 | 150 | G 1 | 27,0 |
| DE 200 | 7348620 | 634 | 970 | 145 | G 1 1/4 | 54,0 |
| DE 300 | 7348630 | 634 | 1270 | 145 | G 1 1/4 | 63,0 |
| DE 400 | 7348640 | 740 | 1395 | 265 | G 1 1/2 | 111,0 |
| DE 500 | 7348650 | 740 | 1615 | 265 | G 1 1/2 | 123,0 |
| DE 600 | 7348660 | 740 | 1860 | 265 | G 1 1/2 | 167,0 |
| DE 800 | 7348670 | 740 | 2325 | 265 | G 1 1/2 | 217,0 |
| DE 1000 Ø 740 | 7348680 | 740 | 2604 | 265 | G 1 1/2 | 252,0 |
| | | | | | | |
| DE 1000 Ø 1000 | 7312805 | 1000 | 2010 | 290 | DN 65/PN 16 | 519 |
| DE 1500 | 7312905 | 1200 | 2030 | 290 | DN 65/PN 16 | 674 |
| DE 2000 | 7313005 | 1200 | 2500 | 290 | DN 65/PN 16 | 884 |
| DE 3000 | 7313105 | 1500 | 2570 | 320 | DN 65/PN 16 | 1229 |



3000 Liter

| 25 bar / 70 °C | | | | | | |
|----------------|---------|-----|-----|-----|-------|-----|
| DE 8 | 7290100 | 206 | 320 | --- | G 3/4 | 3,4 |

↑ V_n Nennvolumen [Liter]

▶ 'refix DE' 1000 - 3000 리터 용량은 요청에 따라 연결구 제작 가능함