



귀객은 늘 행복하십니다  
멋, 기능 그리고 편안함

D.I.Y. 예약 판매!

We provide you a Smart solution!  
실시간 타임 프로그램으로 에너지 절감!



지멘스 100% 호환 플러스

- 크리스탈 강화유리 구조!
- 지멘스에 없는 와이파이기능!
- 지멘스에 없는 시계 시간 표시!
- 지멘스에 없는 설정온도 상시 표시!
- 지멘스에 없는 각방 외출기능!

명품의 가치는 ...

멋 뿐만 아니라 ...  
기계부속이 없어 고장이 없고,  
정교함과 장확성이 있어야 하고 ...  
그 색깔이 영원히 유지되어야 ...  
그 래야 국보로 인정됩니다.

- 특 징
- 실시간 시계 및 타이머
- 크리스탈 강화유리
- 스마트폰 구조와 디자인
- 스크래치 / 퇴색 방지
- 소프트 터치스크린
- 초대형 LCD 스크린
- 유니크 한 아이콘
- [ON] 동작 표시
- 수동 조작 가능
- 온도편차 보정기능
- °F/°C 전환기능
- 방번호 표시
- 배경조명 밝기 조절기능
- ECO 절약운전기능
- 각방별 외출기능 추가
- 앞면 방수 기능
- 와이파이(WIFI)기능
- 음성인식 작동기능
- 인터넷 온라인 판매



청자칠보 투각항로, 국보 제95호

WIFI 거실용 옵션 모델

- TSR928HW.SIM: 거실용 +와이파이
- TSR928H.SIM: 거실용 표준
- TSR928H.SIS: 각방용 표준

(주)오토메이션테크놀로지즈  
본사: 서울시영등포구여의대로8 매리어트파크센터 A동604호  
공장/문류센터: 경기도김포시하성면후평로60

온-라인 판매 중  
[콘트롤마트] 주문 상담: 1577-6870

# ◆ 최첨단 각방 난방 온도 조절장치 SIEMENS RDE9X, RDD9X 호환

## 특별 예약 판매 접수 중!

## 인터넷 오픈마켓 판매 중!

\* 설치비 별도/ 설치 약 10분! /개당!

\* 직접설치(DIY) 할 경우 설치 안내서 따라 하면 인건비 없음

## 공동구매 할인 가능!

제품 상담, 기술상담: [kjkim@Controlmart.co.kr](mailto:kjkim@Controlmart.co.kr)

# 1577 - 6870



각방 온도 조절 시스템 (통신 네트워크 시스템)

● 지멘스 호환 난방 전용 온도 조절기

3 다-릭스형

디크리스탈

스크래치 레스

Siemens RDE91/ Kr, RDE92/ Kr, RDE93/ Kr 시리즈 대체 용



□ TSR928HW.SIM/W  
거실용/WIFI  
110 X 86 X 16

□ TSR928H.SISW,  
각방용  
110 X 86 X 16

□ TSR928H.SIS/B  
각방용  
110 X 86 X 16

□ RDE91/ Kr  
거실용  
120 X 82 X 26

□ RDD91/ Kr  
각방용  
120 X 82 X 26

□ RDE92/ Kr  
거실용  
120 X 72 X 9.5 X 23

□ RDD92/ Kr  
각방용  
120 X 72 X 9.5 X 23

### ● 주 제어기/밸브 제어 박스(Network controllers)

□ ATI TSR928H.N / □ TSR928F-64M ◆ ATI TSR098RFW-WR08 □ TSR098RFW-WR16

Siemens SEZ91/KR □ SEZ92/KR

38



◆ 최대 출력 8개 밸브

#### ◆ 사양 Spec

- 전원 : 220vac
- 통신 : 2 line
- 보조 통신 : RS485
- 밸브 출력 : 8 SPDT
- 보조 출력 : 보일러 1  
                  펌프 1  
                  밸브 1
- 보조 입력 : 접점 1
- 규격 : 300 X 158 X 60



◆ 최대 출력 6/7개 밸브

210 X 180 X 50

### ● 난방 분배기 구동 액츄에이터

◆ 3-선식 모터 밸브 구동기  
냉 난방용 모델 : AQS33.160C

#### ◆ 사양 Spec

- 3 선 2위치 동작
- 과부하 흡수 장치 내장
- 동작 표시 LED 램프
- 조립이 용이한 메탈 너트
- 절대로 파손없는 설계

전 원 : 230VAC  
구 동 원 : 싱크로노스 모터  
용 량 : 6W  
작 용 전압 : 10S  
출 령 : 450N  
트 레 블 : 3mm  
운 도 : -20~60 c  
크 기 : M30 X 1.5  
규 격 : 95x 56x 60



\* 주문시 메탈 너트 별도 선택  
모델번호 후미에 M 표기함

◆ 열동식 밸브 구동기  
20mm이하 밸브에 적합

#### ◆ 사양 Spec

- 2선 2위치
- 스프링 리턴식
- 동작 표시 LED 램프
- 동작 위치 표시
- 조립 및 분해가 용이한 [원터치] 어댑터 방식

전 원 : 230VAC  
구 동 원 : PTC/왁스  
용 량 : 2W/300mA  
작 용 전압 : 180s  
출 령 : 110N  
트 레 블 : 3mm  
운 도 : -20~60°C  
크 기 : M30x1.5  
규 격 : 58x48h



◆ 난방분배기 세트  
최신식 유럽형 생산

LF2-TSR928H-SIM-LFA4-20260124KF